

## LR40-SERIEN

15070521

LED LR40 190 D-DIFF-O-M12-55

- 5,18 W - 20,88 W
- IP67
- M12-kontakt
- 24 V DC



### PRODUKTBESKRIVNING

Ytmonterade LR40 armaturer uppfyller alla krav IP67 klassning . Aluminiumhöljet säkerställer nödvändig stabilitet och värmehantering inuti armaturen. Med detta diffusa akryl- eller säkerhetsglas är denna armaturfamilj ett utmärkt alternativ till ytmonterade armaturer. Armaturena har en M12-kontakt för strömförsörjning. Det finns olika längder tillgängliga i både 4000K och 5700K (färg temperatur). Lampans monteringshållare gör att lampan kan roteras i ett lämpligt läge. LR40-armaturena är tillgängliga med 30 ° optik eller utan optik för bredare spridning av ljuset.

### TEKNISK DATA

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Effektförbrukning     | 5,18 W        |
| Färgtemperatur        | 5700 K        |
| Höjd                  | 42 mm         |
| IP-klass              | IP67          |
| Längd                 | 190 mm        |
| Material Glas         | Frostad akryl |
| Matningsspänning      | 24 V DC       |
| Temperaturområde från | -20 °C        |
| Temperaturområde till | 45 °C         |