



TRYCKGIVARE FÖR LUFTKOMPRESSORER

Serie C-2

C2

- Robust och kompakt design
- Lång livslängd
- Hög driftsäkerhet



PRODUKTBESKRIVNING

Modell C-2 av tryckgivare är designad och lämpad för användning i luftkompressorer samt komprimerad luft-stationer. Med tryckområden från 0..6 till 0..60 bar, täcker den nästan hela spektrumet av tillgängliga klasser av luftkompressorer. Denna givare möter det höga hållbarhetskraven problemlöst, samt som den har en vibrationstålighet på 20g. Alla medieberörda delar är lämpliga för komprimerad luft och smörjningsolja.

TEKNISK DATA

Anslutning	G1/4
Anslutningsgंगा	Utvändig
Avvikelse max	$\leq \pm 2$
Elektrisk anslutning	M12, DIN-C
IP-klass	IP65, IP67, IP69K
Material Givarkropp	Mässing
Material Medieberörda delar	Mässing
Omgivningstemperatur från	-25 °C
Omgivningstemperatur till	85 °C
Temperaturavvikelse	$\leq \pm 1$ % av mätområdet
Temperaturområde media från	-20 °C
Temperaturområde media till	100 °C
Tryckområde max	60 bar
Tryckområde min	0 bar

Typ av signal	0,5-4,5 V ratiometrisk, 4-20 mA, 0-10 V
Undertryckstålighet	Okänslig för vakuum