

OEM Automatic AB

Postadress: Box 1011, 573 28 Tranås

Besöksadress: Dalagatan 4, 573 28 Tranås

075-242 42 00 | kundsupport@oemautomatic.se | www.oemautomatic.se



TRYCKREGULATOR

Serie 653

G653AR005GA00D0

Tryckregulator, 0,2-3 Bar, 3/4"

- Anslutningsdimension 3/4" till 1"
- Bredd 90mm
- Flödeskapacitet 11500 l/min
- Temperaturområde -20 till +50°C
- Integrerad manometer som standard



PRODUKTBESKRIVNING

Regulatorn reducerar ingångstrycket till inställt utgångstryck. Detta tryck hålls konstant så länge ingångstrycket är högre än inställt utgångstryck. Vid inställning drar man ratten uppåt innan den kan vridas för att ställa in önskat arbetstryck. När önskat tryck uppnåtts, trycker man ned ratten som då låses i sitt läge. Detta säkerställer att inställt tryck ej ändras oavsiktligt.

Specialutförande

- Färdigmonterad med väggfäste
- Färdigmonterad med panelfäste
- Rund tryckmätare
- FPM tätningar
- NPTF-gånganslutning
- Anpassad för låsfunktion
- Låga temperaturer -40°C
- Höga temperaturer 80°C
- ATEX-klassning, Zon 1-21
- CULTR-certifikat (EAC)

TEKNISK DATA

Anslutning	G3/4"
Flöde max	10000 l/min
Funktion	Tryckregulator
Hysteres	0,4 bar
Manometer	Ja
Material Fjäder	Rostfritt stål
Material Hus	Aluminium

Material Interna delar	Mässing, PA
Material Kapsling	PA
Material Mutter	PA
Material Skruv	PA
Material Säte	NBR
Material Tätningar	NBR
Matningstryck max	16 bar
Matningstryck min	0 bar
Media	Tryckluft och neutrala gaser
Montering	Panelmontering, Oberoende
Reglerområde från	0,2 bar
Reglerområde till	3 bar
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde media från	-20 °C
Temperaturområde media till	50 °C
Temperaturområde till	50 °C
Vikt	1,102 kg