

SÄKERHETSRELÄ MINOS SD1E

472841

- Endast 6,8 mm brett
- EPLAN
- Full LED indikering
- Reläutgång
- SIL 3 / PLe



PRODUKTBESKRIVNING

MINOS SD1E är ett säkerhetsrelä för nödstoppsknappar, säkerhetsbrytare, ljusridåer och fabrik/process applikationer. Reläet är också certifierat för kontinuerlig drift i förbränningsugnar. EN 50156-1 / EN 746-2 och för process industri. IEC 61511-1.

Säkerhetsreläet har potentialfri reläutgång som tar upp till 5A, samt 100mA PNP signalutgång. Konfigurering av automatisk eller manuell reset görs enkelt med reglaget på reläet, samma gäller för val av funktioner för kortslotsövervakning mellan ingångarna.

TEKNISK DATA

Bredd	6,8 mm
Effektförbrukning	1,5 W
IP-klass anslutning	IP20
IP-klass kåpa	IP54
Kontaktspänning max	230V AC / 24V DC
Kontaktspänning min	12 V
Kontaktström max	5A AC / 4A DC
Kontaktström min	3 mA
Matningsspänning	24V DC
Montering	DIN-skena
PL	e
Strömförbrukning	1,5 W
Temperaturområde från	-15 °C
Temperaturområde till	55 °C
Urkopplingstid	20 ms

