

ELEKTRONISKA SÄKRINGAR 2-KANALIGA

716415.0300

- 12-24 V DC / 2 kanaler
- Ställbar ström 1-6 A
- Distributionssystem
- Signalutgång



PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

Anslutning	Fjäder 0,25-2,5mm ²
Anslutningsarea max	2,5 mm ²
Anslutningsarea min	0,25 mm ²
Bredd	8,1 mm
Djup	116 mm
EMC	EN61000-6-2, EN61000-6-3
Godkännanden	CE, cULus
Höjd	114,5 mm
Ingångsström max	6 A
IP-klass	IP20
Kapacitans max	10000 µF
Manöverspänning DC max	30 V
Manöverspänning DC min	10 V
Minne vid spänningsbortfall	Ja, säkringen minns status och återgår till denna position när spänningen återkommer
Montering	DIN Skena

Reaktionstid	800 ms
Spänningsfall över halvledaren	102 mV
Statusindikering	LED. Grönt fast sken=OK, blinkande grön=lastströmmen uppgår till över 90 % av inställd märkström. Blinkande röd=utlöst säkring. Fast röd=säkringen fränslagen.
Ström via distributionsskena max	40 A
Temperaturområde från	-25 °C
Temperaturområde till	50 °C
Utgångshalvledare	Mosfet
Utgångsström max	6 A
Valbara steg	1 A
Valbara strömområden	1-6 A i steg om 1 A
Valbart strömområde max	6 A
Valbart strömområde min	1 A
Vikt	120 g



