

## SÄKERHETSRELÄ SR4C

472222

Säkerhetsrelä SR4C

- 2 tidsfördröjda utgångar 1-30 s
- 2NO+2NO(t)
- SIL 3/ PL e



### PRODUKTBESKRIVNING

SR4C är ett säkerhetsrelä som kombinerar fördröjda och icke fördröjda reläutgångar i ett kompakt hus. Maskinens säkerhet upprätthålls genom att tillhandahålla ett snabbt stopp i en nödsituation, samtidigt som vissa elektriska kretsar kan förskjutas i upp till 30 sekunder. Detta är perfekt där du vill ha en kontrollerad avstängning av t.ex. PLS, maskinverktyg, maskindelar med utrullningstid etc.

SR4C kan användas med nödstopp och säkerhetsbrytare, ljusgaller och beröringsfria brytare.

PL e; Cat. 4; SILCL 3-kontakter utan dröjsmål

PL e; Cat. 3; SILCL 2 - Fördröjda kontakter

### TEKNISK DATA

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Effektförbrukning   | 4,7 W            |
| Godkännanden        | CE, TÜV, UL      |
| IP-klass kåpa       | IP20             |
| Kontaktspänning max | 250V AC / 40V DC |
| Kontaktspänning min | 24 V             |
| Kontaktström max    | 8A               |
| Matningsspänning    | 24 V DC          |



