

NIVÅGIVARE MED REED MÄTKEDJA

Modell FLR

FLR-S

Standard variant



- Temperatur: -80 till +200° C
- Densitet: $\geq 400 \text{ kg/m}^3$
- Tryck: -1 till 80 bar
- Brett urval av elektriska anslutningar

PRODUKTBESKRIVNING

Kontinuerlig nivåmätning, opåverkad av skumbildning, tryck-/temperaturförändringar eller konduktivitet. Med kundanpassade längder och processanslutningar samt möjlighet att skicka signalen över långa avstånd är detta en flexibel och säker nivåmätning. Med möjlighet komplettera nivåmätaren med en temperaturkontakt eller temperaturgivare ökar användningsområdet.

Utförande 3A (hygieniskt för livsmedel).

Godkännanden: CE/PED, Atex, EAC, GL, BV, LR, ABS, 3A, WHG

Komplettera nivåmätaren med en 2-tråds transmitter, separat mätvärdesomvandlare med display och gränslägeskontakter eller en panelmonterad Loop-display för att få önskad utsignal (4-20 mA, , HART, Foundation Fieldbus, Profibus PA) eller digital visning.

För offert använd gärna förfrågningsunderlaget längre ner på sidan.

TEKNISK DATA

IP-klass	IP65
Material	Rostfritt stål, Titan
Montage	Topp- och bottenmonterad
Mätteknik	Flottör
Område	Process
Temperaturområde från	-80 °C
Temperaturområde till	200 °C

Typ av signal4-20 mA, 4-20 mA / HART
