



## TERMOMETER, INDUSTRIAPPLIKATIONER

### Serie 52

A52-3903575  
A52.063/1, -30...+50°C, 045x8mm

- Mätområde från -30 till +500 °C
- Diameter 25, 33, 40, 50, 63, 80, 100 eller 160 mm
- Montering bakåt eller nedåt
- Noggrannhet från 0,5 %
- Klarar upp till 25 bars statiskt tryck



### PRODUKTBESKRIVNING

Modell 52 från WIKA kommer i två olika varianter, A52 (bakmonterad) eller R52 (nedåtmonterad). Denna bimetalltermometer är startmodellen för alla processtermometrar, och är anpassad för applikationer med luftkonditionering samt maskinbyggnad. Termometern är producerad enligt EN13190 och kommer med ett hus av rostfritt stål, samt precisionsklass 1 för nominella storlekar >60mm. Den stora styrkan är antalet stamlängder och storlekar, vilket möjliggör en kundanpassad individuell lösning.

### TEKNISK DATA

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Anslutning                  | Slätt instick anpassat för dyrkrör |
| Anslutningsposition         | Bak                                |
| Arbetsstryck max            | 25 bar vid insticket               |
| Diameter                    | 63 mm                              |
| Insticksdiameter            | 8 mm                               |
| Instickslängd               | 45 mm                              |
| IP-klass                    | IP43                               |
| Material Glas               | Glas                               |
| Material Hus                | Rostfritt stål                     |
| Material Mediaberörda delar | Rostfritt stål                     |
| Noggrannhet                 | Klass 1 enl. EN 13190              |
| Sensorelement               | Bimetallspole                      |
| Temperaturområde från       | -30 °C                             |

Dimensions in mm

