



PROCESSTERMOMETER, HÖGA OMGIVNINGSTEMPERATURER

Serie 55

R55-3908291
R5502/1, NS100, 0...250°C, L1=140x8mm

- Mätområde från -60 upp till 600°C
- Husdiameter 63, 100 eller 160mm
- Instickslängd från 63 upp till 1000mm
- För extrema omgivningstemperaturer
- Underhållsvänligt bayonett-huvud



PRODUKTBESKRIVNING

Serie 55 från WIKA är en processtermometer anpassad för extrema omgivningstemperaturer och är väldigt underhållsvänlig med sitt bajonett-hus. Den tillverkas helt i rostfritt stål enligt EN 13190 och är speciellt anpassad för processindustrin, exempelvis till den kemiska och petrokemiska marknaden. Vid användning av aggressiva medier är mätaren lämplig då insticket och processanslutningen kan göras helt i rostfritt stål 316Ti. Det går att göra termometern väldigt kundunik, då det finns väldigt många options. Några av dessa är justerbar processanslutning, visartavla och vätskefyllnad. Termometern är också mycket användningsbar när det gäller extrema omgivningstemperaturer, och klarar arbete från -70 upp till 70°C.

TEKNISK DATA

Anslutningsposition	Ned
Arbetstryck max	25bar vid insticket
Diameter	100 mm
Insticksdiameter	8 mm
Instickslängd	140 mm
Material Hus	Rostfritt stål 1.4301
Material Mediaberörda delar	Rostfritt stål
Material Verk	Aluminium
Noggrannhet	Klass 1 enl. EN 13190
Processanslutning	Plan utan gänga
Sensorelement	Bimetallspole
Temperaturtålighet hus från	-40 °C
Temperaturtålighet hus till	70 °C

