




GLASTERMOMETER MED BLÅ VÄTSKEFYLNING BAKMONTERING

Serie M32

M32-3501108
NS110x30 -30-50°C L=40 G1/2"

- Mätområden från -30 upp till 200°C
- Storlekar i 110x30, 150x36 eller 200x36mm
- Vinklad 90° eller 135°
- Oberörd av vibrationer
- Instickslängd 40, 63, 100, 160 eller 250mm



PRODUKTBESKRIVNING

Serie M32 från WIKA kommer i tre olika utföranden, rak, 90° vinkel eller 135° vinkel. Den används huvudsakligen i industriella applikationer som maskinbyggnad, men även i värme, luftkonditionering och kylteknik.

Termometern är anmärkningsvärd för sin höga noggrannhet och mycket långa livslängd, eftersom det inte finns något mekaniskt slitage.

TEKNISK DATA

Anslutningsposition	Bak
Insticksdiameter	10 mm
Instickslängd	40 mm
Längd	110 mm
Material Hus	Aluminiumlegering
Material Mediaberörda delar	Kopparlegering
Mätnoggrannhet	2%
Mätprincip	Glaskapillär med blå vätskefyllning
Processanslutning	G1/2"
Skalgradering	1°C
Temperaturområde från	-30 °C
Temperaturområde till	50 °C

NG	Dimensions in mm										Weight in kg
	a1	a2	B	G d	G d1	G	G1	H	H1	SW	
110	44	20	30	10	28	G 1/8	-	110	130	22	0.25
	44	20	31	10	28	G 1/8	1/8	110	130	22	0.25
	44	20	30	10	26	G 1/8	-	110	130	27	0.25
	44	20	30	10	26	M20 x 1.5	-	110	130	27	0.25
150	46	21	34	10	28	G 1/8	1/8	150	170	27	0.30
	46	21	36	10	25	M20 x 1.5	-	150	170	27	0.30
	46	21	36	10	25	M20 x 1.5	1/8	150	170	27	0.30
	46	21	36	10	26	M27 x 2	-	150	170	32	0.30
200	46	21	36	10	26	G 1/8	1/8	200	220	32	0.35
	46	21	36	10	26	M20 x 1.5	1/8	200	220	32	0.35
	46	21	36	10	32	G 1/8	1/8	200	220	32	0.35
	46	21	36	10	32	M27 x 2	1/8	200	220	32	0.35
250	46	21	36	10	32	G 1/8	1/8	250	270	32	0.35
	46	21	36	10	32	M27 x 2	1/8	250	270	32	0.35
	46	21	36	10	32	M24 x 1.5	1/8	250	270	32	0.35
	46	21	36	6.5	-	-	-	250	270	32	0.35