



RUNDCYLINDER

Serie MNI

MNI-0822330201

Cylinder, Dubbelv, Ø10mm, 10mm

- Ø 10 till 25mm
- Max slaglängd 1300mm
- ISO 6432
- Robust utförande
- Ersätter ASCO 435



PRODUKTBESKRIVNING

ISO-cylindrarna finns som enkelverkande cylinder med fjäderretur till plus- eller minusläge samt dubbelverkande. Cylinderröret är av icke magnetiskt rostfritt stål, medan gavlarna är gjorda av en aluminiumlegering.

Cylindrar med Ø16 och 25 mm finns även med ställbar pneumatisk dämpning.

Dessa cylindrar finns även i helt rostfritt utförande.

Serie MNI ifrån Aventics ersätter serie 435 ifrån Asco fullt ut fr.o.m. 2019.

TEKNISK DATA

Anslutning luft	M5
Arbetstryck max	10 bar
Arbetstryck min	1 bar
Dämpenergi	0,04 J
Funktion	Dubbelverkande, Magnetisk kolv
Kolvdiameter	10 mm
Kolvkraft, minusrörelse	42 N
Kolvkraft, plusrörelse	49 N
Kolvstångsgänga	M4
Material Cylinderrör	Rostfritt stål
Material Kolvstång	Rostfritt stål
Material Kolvstångsmutter	Galvaniserat stål

Material Tätningar	Polyuretanbaserad
Media	Tryckluft
Oljehalt max	5 mg/m ³
Partikelstorlek max	50 µm
Slaglängd	10 mm
Standarder	ISO 6432
Temperaturområde från	-25 °C
Temperaturområde till	80 °C
Vikt	0,042 kg

