



MANOMETER Ø40, 50 OCH 63MM, STANDARDUTFÖRANDE

Serie 111.10 (ansl. ned), 111.12 (ansl. bak)

111.10-9013903
Tryckmätare 50mm, -1..0 bar, G1/4N, plast

- 2,5% Noggrannhet
- Anslutning ned/bak
- Tryckområde upp till 400 bar



PRODUKTBESKRIVNING

Modell 111 i standard utförande erbjuder enkel installation och kan användas i både stationära och portabla applikationer. De är också kompatibla med ett brett spektrum av vätskor och gaser, vilket ger flexibilitet och mångsidighet i användningen.

TEKNISK DATA

Anslutning	G1/4
Anslutningsposition	Ned
Arbetsstryck max	100% av skalvärdet
Material Glas	Plexiglas
Material Hus	ABS-plast
Material Mediaberörda delar	Kopparlegering
Mätsystem	Bourdonrör i kopparlegering
Noggrannhetsklassning	±2,5 % av maximalt skalvärde enligt EN837-1
Omgivningstemperatur från	-20 °C
Omgivningstemperatur till	60 °C
Skala	bar
Storlek	50 mm
Temperaturavvikelse	0,4% /10K från +20 °C
Temperaturområde media till	60 °C

Tryckområde max	0 bar
Tryckområde min	-1 bar
Vikt	70 g
Övertryckstålighet	Ändvärdet kan tillfälligt överskridas med 30 %