

GAFFELFOTOCELL OG

OGS-10-GUK-ST3

Gaffelfotocell 10 mm Push/Pull M8-kontakt

- Gaffelgap 10-220 mm
- Upplösning ner till 0,03 mm
- Röd LED eller Röd Laser
- Tåligt aluminiumhus



PRODUKTBESKRIVNING

Gaffelfotoceller i tåliga metallhus. Med switchnings frekvenser upp till 10 kHz, upplösning ner till 0,03 mm och en repeter noggrannhet < 0,01 mm täcker dessa gafflar in ett väldigt brett användningsområde. De finns med gaffelgap från 10 mm upp till 220 mm. Röd LED eller laser, finns även på förfrågan med IR LED för applikationer där det finns risk för smuts på linserna.

TEKNISK DATA

Elektrisk anslutning	M8 3-polig kontakt
Fotocellteknik	Gaffel
Frekvens	2500 Hz
Funktion	NO/NC
Gaffelgap	10 mm
Hysteres	<0,2 mm
IP-klass	IP67
Känslighetsinställning	Potentiometer
LED-indikering	Gul LED - Utgångsindikering
Ljustyp	Röd LED
Material Hus	Anodiserad aluminium
Repeter noggrannhet	<0,01 mm
Spänning DC max	35 V
Spänning DC min	10 V
Strömförbrukning	<35 mA
Temperaturområde från	-10 °C
Temperaturområde till	60 °C
Upplösning	0,4 mm
Utgång	Push/Pull
Utgångsström max	200 mA

