



PNEUMATIKVENTIL, ISO 1

Serie 581

581-R402003710
ISO-1, 2x 3/2 NC, 24VDC, DINB

- Bredd 42mm
- Flödeskapacitet 1400 l/min
- För basplattemontage
- ISO 5599-1



PRODUKTBESKRIVNING

ISO-ventiler har standardiserade hålbilder för basplattan beroende på storlek.

ISO-ventiler används i applikationer där hög flödeskapacitet behövs.

Det är en så kallad multifunktionsventil, vilket innebär att det sitter packningar på ovansidan av ventilen som är vändbara och därför kan man välja intern eller extern pilotmatning på samma ventil.

ISO-ventilerna finns för ett stort urval pilotventiler, och det är också möjligt att få de flesta förekommande ATEX-klassningar.

TEKNISK DATA

Arbetstryck max	8 bar
Arbetstryck min	0 bar
Effektförbrukning	5 W
Elektrisk anslutning	DIN B Industri
Funktion	3/2, 2 NC, Återfjädrande
IP-klass	IP65
Material Tätningar	Nitril
Material ventilkropp	Armerad polyamid
Media	Tryckluft
Montering	Basplatta
Oljehalt max	5 mg/m ³
Partikelstorlek max	50 µm

Pilotanslutning	CNOMO30
Responstid frånslag	22 ms
Responstid tillslag	12 ms
Spänning DC	24 V
Standarder	ISO 1
Styrning	Elektrisk
Temperaturområde från	-15 °C
Temperaturområde till	50 °C
Typ av ventil	ISO-ventil
Vikt	0,3 kg

