

RAMFOTOCELL OR

ORSH-150-AV-ST3

Ramfotocell 150mm gap analog 0-10V M8-kont 3-pol

- Storlekar från 40 mm till 250mm
- Upplösning ner till 0,5 mm
- PNP eller analog utgång
- Tåligt aluminiumhus



PRODUKTBESKRIVNING

Ramfotoceller i tåliga metallhus. Med switchnings frekvenser upp till 5 kHz och upplösning ner till 0,5 mm klarar dessa ramar både små och snabba detaljer. De finns med öppningar från 40 mm upp till 250 mm. Ramarna är "öppna" som en gaffel för att vara enklare att montera. (Finns även att beställa "stängda".) Utgångarna går att få som NO PNP eller 0 - 10V analogutgång.

TEKNISK DATA

Elektrisk anslutning	M8 3-polig kontakt
Fotocellteknik	Ram
Frekvens	1000 Hz
Funktion	1 NO
Gaffelgap	150 mm
Hysteres	<0,2 mm
IP-klass	IP67
Känslighetsinställning	Potentiometer
LED-indikering	Gul LED - Utgångsindikering
Ljustyp	IR LED
Material Hus	Anodiserad aluminium
Repeternoggrannhet	<0,01 mm
Spänning DC max	28,8 V
Spänning DC min	19,2 V
Strömförbrukning	<70 mA

Temperaturområde från	-10 °C
Temperaturområde till	60 °C
Upplösning	3 mm
Utgång	0-10 V DC
Utgångsström max	200 mA

