



## PROFILCYLINDER MED DRAGSTÄNGER

### Serie 167

167-1670302000  
Cylinder, Dubbelv, Ø32mm, 25mm

- Ø 25 till 100mm
- Max slaglängd 1700mm
- ISO 6431
- Fler storlekar på förfrågan
- Robust utförande



### PRODUKTBESKRIVNING

En robust profilcylinder med dragstänger. Finns i olika dimensioner. Denna cylinder har en slaglängd på max 1700mm. Den är klassad i ISO 6431.

### TEKNISK DATA

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Anslutning luft            | G1/8                 |
| Arbetsstryck max           | 10 bar               |
| Arbetsstryck min           | 2 bar                |
| Dämpenergi                 | 2,3 J                |
| Dämpsträcka                | 13,5 mm              |
| Funktion                   | Dubbelverkande       |
| Kolvdiаметer               | 32 mm                |
| Kolvkraft, minusrörelse    | 420 N                |
| Kolvkraft, plusrörelse     | 480 N                |
| Kolvstångsgänga            | M10x1,25             |
| Material Cylinderrör       | Anodiserat aluminium |
| Material Gavlar            | Aluminium            |
| Material Kolvstång         | Rostfritt stål       |
| Material Kolvstångstätning | Nitril               |

