



DYKRÖR FLÄNSAT FÖR LÄGRE BELASTNINGAR ENLIGT DIN 43772

Serie TW40

TW40-14364340
Form 2F DIN DN40 PN40 345x9mm G1/2 316Ti för
sensor 8mm

- Material i rostfritt stål 316Ti
- Flänsar enligt EN 1092-1, DIN 2527, eller ASME
- Tryckklass PN16 till PN40 / 150lbs till 600lbs
- Passande instick 6, 8 eller 10 mm
- Valfri instickslängd och nacklängd



PRODUKTBESKRIVNING

Serie TW40 från WIKA är ett dykrör enligt DIN 43772 med flänsanslutning och passar de flesta givare från WIKA.

Tack vare designen enligt DIN 43772 är det lämpligt att använda TW40 i applikationer med medelstora belastningar från media och tryck, exempelvis inom kemisk industri och andra processapplikationer.

OBS!

Den tillåtna belastningen när man pratar dykrör är alltid beroende av mätmediets egenskaper.

TEKNISK DATA

Anslutning	G1/2" hona till temperaturmätare
Innerdiameter	9 mm
Insticksdiameter	14 mm
Instickslängd	345 mm
Längd	427 mm
Material	Rostfritt stål 316Ti
Nacklängd	0,082 m
Processanslutning	DN 40 Fläns
Tryck	PN40
Övrigt	DIN 2526 Form C

