



DYKRÖR SVETSBART D1, D2, D4 ELLER D5 ENLIGT DIN 43772

Serie TW55

TW55-3909206
D2 - M18x1,5 200x125x7mm SS 316Ti

- Utförande D1, D2, D4 eller D5
- Passande instick 3, 6, 8 eller 10mm
- Totallängd upp till 410mm
- Material i exempelvis rostfritt stål eller kolstål
- Design enligt DIN 43772 för högre belastningar



PRODUKTBESKRIVNING

Serie TW55 är ett dykrör från WIKA enligt DIN 43772 för svetsanslutning. TW55 är anpassat för de flesta givare och termometrar ifrån WIKA. På grund av dess solida konstruktion är dykröret lämpat för höga belastningar i bland annat kemiska industrier och andra processapplikationer.

Som marknadsstandard erbjuder vi dykrören i utförande D1, D2, D4 eller D5, men även många andra former!

OBS!

Den tillåtna belastningen när man pratar dykrör är alltid beroende av mätmediets egenskaper.

TEKNISK DATA

Anslutning	M18x1,5 hon till temperaturmätare
Innerdiameter	7 mm
Instickslängd	125 mm
Längd	200 mm
Material	Rostfritt stål 316Ti
Processanslutning	Svets



