

CMS-10R

Kommunikationsrelä

CMS-10R-D
110-240V AC - 6 st digitala ingångar (E4009129)

- 6 ingångar 4 växlande reläutgångar
- Enkel programmering & Bulit-in eSIM
- Fjärrkonfiguration genom IoT portal över webbläsaren.
Android / iOS appar tillgängliga
- Notiser och fjärrkonfiguration via Webb / Android / iOS
app / E-mail / SMS.
- Loggfunktion



PRODUKTBESKRIVNING

ComatReleco lanserar nu sin nya generation av SMS-reläer: CMS-10R Messaging System.

CMS-10R är ett fjärrövervaknings- och kontrollsystem för industri- och fastighetsapplikationer. Systemet rapporterar statusändringar på de digitala och analoga ingångarna via mobilnätet genom pushmeddelanden, e-post eller SMS. Utgångarna är kontrollerbara med push-aviseringar via en webbläsare eller en app på en smartphone / surfplatta. Dessutom kan utgångarna aktiveras genom att ringa upp enheten (konfigureras i inställningarna).

CMS-10R använder eSIM istället för traditionella SIM-kort, och enheten väljer automatiskt det mobila nätverket med den bästa signalen hela tiden.

Systemet består av tre olika varianter:

- CMS-10R-D / 110 - 240V AC med 6 x digitala ingångar

- CMS-10R-DA / 12 - 48V DC med 6 x valbara ingångar
(Digitala = 9,5V. Analoga = 0-10V)

- CMS-10R-DAC - 12 - 48V DC w / 4 x spänningsingång valbara digitala eller analoga + 2 x analoga ingångar / 4-20mA

TEKNISK DATA

INGÅNGSDATA

Spänningstyp	AC
Tillslagsspänning	85 V
Effektförbrukning	5 W
Ingångar	6st digitala

UTGÅNGSDATA

Antal kontakter	4
Brytförmåga spänning	250 V
Brytförmåga ström	10 A

Rekommenderad maxlast	20 A
Utgång	4st växlande kontakter 10 A / 250 V AC-1

ALLMÄNNA DATA

Mobiloperatör	Samtliga
Montering	Din-Skena/Skruv
Temperaturområde från	-15 °C
Temperaturområde till	55 °C
Rekommenderad luftfuktighet	0-95%
Språk	Svenska
Vikt	290 g