

KONTAKTORER 94-150A

BF9500A024

Kontaktor 55 kW/95 A 3-polig 24 V AC

- 55-75kW
- 94-150A (AC3)
- 115-135A (AC1)



PRODUKTBESKRIVNING

En kontaktor används huvudsakligen för drift av 3-fas motorer, AC-3 laster, men är också lämplig för att reglera till exempel värmeelement, AC-1 laster. Denna nya serie kontaktorer sträcker sig från 95 - 150 A och har en bredd på endast 75 mm. Ni finner även den nya kontaktorserien BF94 som endast är 55 mm bredd och går upp till 95A.

DC-varianter har elektronisk spole så att de kan användas i ett brett ingångsintervall på 20-48, 60-110 eller 100-250VAC/DC vilket förenklar lagring.

TEKNISK DATA

Anslutningsarea max	70 mm ²
Antal poler	3
Bredd	75 mm
Brytförmåga AC1	115 A
Brytförmåga AC3	55 kW
Brytförmåga AC3	95 A
Effektförbrukning	80 W
Godkännanden	CE, cULus, RoHS
Inkopplingseffekt AC-spole	300 VA
Isolationsmärkspänning (Ui)	1000 V
Livslängd elektrisk	0,8-1,5 miljoner vid 400 V AC-3 belastning
Livslängd mekanisk	15 miljoner

Märkspänning	1000 V
Spolspänning AC	24 V AC
Spänningstolerans	Tillslag 0,8-1,1xUc AC ,0,8-1,1 x Uc DC, Frånslag 0,2-0,55xUc AC, 0,1-0,2xUc DC
Temperaturområde drift från	-50 °C
Temperaturområde drift till	70 °C
Temperaturområde lager från	-60 °C
Temperaturområde lager till	80 °C

