



RESISTANSGIVARE KABELUTFÖRANDE

Serie TR40

TR40-14369643
Pt100 2tråd -50-250°C 250x3mm Silikon 1m

- Mätområde från -196 upp till 600°C
- Pt100 eller Pt1000
- Kabel av PVC, Silikon eller Teflon
- För instick eller inskruvning med bred variation av processanslutningar
- Option: ATEX-utförande



PRODUKTBESKRIVNING

Serie TR40 är en resistansgivare från WIKA med kabelutförande. Dessa resistansgivare är särskilt lämpade för applikationer där insticket monteras direkt in i borrarade hål (exempelvis i maskinkomponenter), eller vid montering direkt in i processen där det inte finns aggressiva medier.

För montering i ett dykrör bör en kompressionsfjäder användas, eftersom endast detta kan trycka ner insticket i botten av dykröret. Standardversionen av denna givare levereras utan processanslutning, men den går att få med flera olika anslutningsmöjligheter, exempelvis gängad eller med kopplingsmutter.

TEKNISK DATA

Elektrisk anslutning	Nakna ledare i änden
Insticksdiameter	3 mm
Instickslängd	250 mm
IP-klass	IP54
Kabellängd	1000 mm
Material Kabel	Silikon
Material Mediaberörda delar	Rostfritt stål 316Ti
Montering	Rak
Mätsensor	Pt100 2-tråd
Noggrannhet	Klass B enl. IEC 60751
Omgivningstemperatur från	-40 °C
Omgivningstemperatur till	200 °C
Processanslutning	Slätt instick

Temperaturområde från	-50 °C
Temperaturområde till	250 °C
Vibrationstålighet	6g



