

NUVO-7250VTC

Fordonsdator med inbyggd UPS!

N7250VTC-I7
Intel Core i7-8700T

- CPU: Intels Coffee Lake processorer (8/9th gen)
- Lagring: 1x M.2 NVMe, 2x 2.5" SSD/HDD
- RAM: 64 GB DDR4 (två SODIMM slots)
- GigE/USB: 6x GigE (4x POE), 8x USB 3.1
- Expansionskort: Ultracapacitor-based power backup module



PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

AMT	AMT 12.0
Bredd	240 mm
CAN	1x CAN bus (CAN 2.0A & CAN 2.0B)
Chipset	Intel Q370 Platform Controller Hub
DC Input	1x 3-pin plug
Djup	225 mm
Grafik	Intel® HD Graphics 630
Hårddiskinterface - Mini-PCle	1x full-size Mini-PCle with SIM socket (mux with mSATA), 2x full-size Mini-PCle (USB signals only)
Hårddiskinterface - mSATA	1x full-size mSATA (mux with Mini-PCle)
Hårddiskinterface - SATA	2x hot-swappable HDD tray for 2.5" HDD/ SSD
Höjd	103 mm
I/O-portar - Anslutning	4x isolated DI and 4x isolated DO
I/O-portar - Ethernet-port	4x M12 x-coded GigE PoE+, 2x RJ45 GigE
I/O-portar - Ljudutgång	1x Mic-in and 1x speaker-out
I/O-portar - M.2	1x M.2 2280 M key socket (PCIe Gen3 x4) , 1x M.2 2242 B key socket, with dual front-accessible SIM
I/O-portar - PCI Express	2500 watt-second UPS
I/O-portar - Seriell	2x programmable RS-232/422/485, 2x RS-232

I/O-portar - USB	4x USB3.1, 4x USB3.0
I/O-portar - Video	1x VGA, 1x DVI-D, 1x DP
Ignition control	Inbyggd
Luftfuktighet	10-90 %, icke-kondenserande
Matningsspänning DC max	35 V DC
Matningsspänning DC min	8 V DC
Minne RAM	64 GB
Montering	Damping bracket (standard) or optional DIN-rail mounting
PoE kapacitet	IEEE 802.3at PoE+ (25,5W/port)
Processor	Intel® Core™ i7-8700T (35W TDP)
Temperaturområde från	-40 °C
Temperaturområde lager från	-40 °C
Temperaturområde lager till	85 °C
Temperaturområde till	70 °C
TPM	TPM 2.0
Typ av minne	2x DDR4 2666/2400 SDRAM SODIMM
Vikt	3,3 kg