

SX800

FÖR ÖVERVAKNING PÅ LÅNGA AVSTÅND (1000m)

SX800

- 40x optisk zoom och 1,25x digital zoom
- H.264 kompatibel
- Videosystem: PAL och NTSC
- Med avancerade funktioner som dehaze, bildstabilisering och disreducering
- Fokallängd 20-800 mm (optisk)



PRODUKTBESKRIVNING

Fujinon har genom att kombinera sina kunskaper inom såväl optik som sensorteknologi, utvecklat en avancerad lösning för övervakning och säkerhet på långa avstånd. Med avancerade funktioner som dehaze, bildstabilisering och disreducering kommer SX800 att ge perfekta bilder även under svåra förhållanden.

40X OPTISK ZOOM

SX800 är utrustad med en optik med 40x optisk zoom som ger ett fokallängdsområde från 20 mm vidvinkel upp till 800 mm tele. Utöver detta finns en 1,25x digital zoom som ger en total fokallängd på hela 1000 mm.

NYTT BILDSTABILISERINGSSYSTEM

SX800 kombinerar optisk bildstabilisering (OIS) och elektronisk bildstabilisering (EIS) för att noggrant kompensera för vibrationer i kameran orsakade av exempelvis blåst eller markvibrationer.

HÖG LJUSKÄNSLIGHET

En sensor med hög känslighet i kombination med avancerad brusreducering gör att SX800 tar klara bilder med minimalt brus även i situationer med nästan obefintligt ljus.

TEKNISK DATA

Arbetsavstånd max	20 m
Arbetsavstånd min	10 m
Backlight correction	Selectable (2 levels)
Bildstabilisering	Ja
Bildvinkel	W: 21.0° x 11.8°, T: 0.55° x 0.31°
Bländare	Auto, Manual

Bländarområde max	16
Bländarområde min	4
Bredd	156 mm
Filtergänga	M112 x 1mm
Fog reduction	Selectable (3 levels)
Fokallängd max	800 mm
Fokallängd min	20 mm
Fokus	Continuous AF, Quick AF, Manual
Gain	Manual, AGC, HYPER-AGC (Setting range: ISO400-819200)
Heat haze reduction	Selectable (3 levels)
Höjd	139 mm
Kontrast	Selectable (5 levels)
Ljus min	0,0001 lx
Längd	410 mm
Max antal användare	13
Minne	UHS-1-compatible 8GB+ SD Speed Class 10 or above
Mättnad	Selectable (5 levels)
Noise Reduction	Ja
ONVIF	YES (Profile S)
Operativsystem	Windows 7/10
Protokoll	ICMP, ARP, TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DHCP, DNS, NTP, SSL/TLS
RS-485 protokoll	Pelco-D / Pelco-P (including extended commands)
Sensorstorlek	1/1.8"
Skärpa	Selectable (5 levels)
Strömförbrukning	9,5 W
Temperaturområde från	-10 °C
Temperaturområde till	50 °C
Tilt limit	45 grader upp - 45 grader ner
Webbläsare	Chrome71+, IE11
Wide dynamic range	Selectable (2 levels)
Video output format	NTSC, PAL
Videoformat	NTSC: 1080p, 720p, 480p / PAL: 1080p, 720p, 576p
Vikt	6,4 kg

Vitbalans	Auto, Custom 1-2, Fine, Shade, Color Temperature (3000K, 5000K, 9000K)
Våglängd	950nm, 940nm, 850nm, 808nm, Visible light
Zoom digital	1,25
Zoom optisk	40