



## ATEX-KLASSADE SNEDGÅNGSVAKTER

174415

HLM-CBA-EX c/w plastrulle 2NC 2NO

- Explosionssäker
- Rulle i plast eller metall
- Hus i formgjuten metall eller rostfritt stål 316



### PRODUKTBESKRIVNING

### TEKNISK DATA

|                         |                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Antal poler             | 8                                                               |
| Arbetstemperatur        | -20°C...+60°C                                                   |
| Atex-godkänd            | Ja                                                              |
| Driftskategori          | AC15                                                            |
| Fäste                   | 4 x M5                                                          |
| Godkännanden            | ISO 14119, EN60947-5-1, EN60204-1, ISO 13849-1, EN62061, UL 508 |
| Integrerad LED          | Nej                                                             |
| IP-klass                | IP67                                                            |
| Isolationsspänning      | 300 V AC                                                        |
| Kabelgenomföring        | 3m 8 core Ex                                                    |
| Kabellängd              | 3 m                                                             |
| Kontaktfunktion         | 2NC 2NO                                                         |
| Material Hus            | Formgjuten metall                                               |
| Min. ström              | 5V 5mA DC                                                       |
| Märkstötspänning (Uimp) | 2500 V AC                                                       |
| Termisk ström (Ith)     | 10 A                                                            |

Vibration

IEC68-2-6 10-55Hz 0.35mm

Vikt

700 g

