



ELEKTRONISK TRYCKVAKT MED DISPLAY I KOMPAKT UTFÖRANDE

Serie PSD4-ECO

PSD4-ECO

- Tryckområde från 0...0,4 bar till 0...1000 bar
- Kompakt utförande
- Noggrannhet 1,0 %



PRODUKTBESKRIVNING

Kostnadseffektiv, kompakt och användarvänlig elektronisk tryckvakt.

Finns med en eller två inställbara brytpunkter med vridbart hus och display.

Även med utsignal 4-20 mA eller 0-10V om så önskas. Går även få med IO-link (option).

Noggrannheten är 1% på full skala och mediaberörda delar är i syrafast rostfritt stål i storlekarna G1/4 eller G1/2.

Med dess robusta och kompakta design är den speciellt anpassad för alla typer av maskinbyggare.

TEKNISK DATA

Analoga utgångar	2xPNP/NPN + 4-20mA, 0-10V eller IO-link
Anslutning	G1/4, G1/2"
Godkännanden	cULus
Matningsspänning DC max	32 V DC
Matningsspänning DC min	15 V DC
Temperaturavvikelse	$\leq \pm 1.5$ % av mätområdet
Temperaturområde media från	-40 °C
Temperaturområde media till	125 °C
Tryckområde max	1000 bar
Tryckområde min	0 bar
Vikt	90 g