



ATEX-KLASSEDE HEAVY DUTY SNEDGÅNGSVAKTER

500051

Belt switch lång rulle 35mm M20 2NC 2NO EX 3m

- Heavy duty
- Olika typer av rullar
- Hus i aluminium eller rostfritt stål 316



PRODUKTBESKRIVNING

Denna belt alignment switch är designad och tillverkad i Storbritannien och är gjord i antingen en robust formgjuten aluminiumkropp eller rostfritt stål 316.

Den är konstruerad för användning i tunga områden för att bibehålla transportbandets riktning och förhindra att banden löper ur sin bana och orsakar skador på både linjen och produkterna.

TEKNISK DATA

Användningskategori	AC15 A300 240V. 3A. / 120V. 6A. ac, 24V. 2,5A dc
Arbetstemperatur	-20°C...+60°C
Atex-godkänd	Ja
Fäste	4 x M5
Godkännanden	IEC 60947-5-1
Integrerad LED	Nej
IP-klass	IP67
Isolationsspänning	500V
Kabelgenomföring	Ex 3m
Kabellängd	3 m
Kontaktfunktion	2NC 2NO
Material Hus	Formgjuten metall

Material Kontakter	Silver
Märkstötspänning (Uimp)	2500V
Termisk ström (Ith)	10 A

