



BERÖRINGSFRI BRYTARE BMF

414101

BMF-U-RFID 5M Kabel

- RFID-kodad
- Upp till PL d vid seriekoppling
- Unikt kodad
- IP67/IP69K
- -25°C - 80°C



PRODUKTBESKRIVNING

Med RFID-kodning och ett M18-cylinderhus i rostfritt stål 316 har IDEMs BMF designats för att vara lämplig i alla branschapplikationer. Klarar av högtryckstvättning med höga temperaturer tack vare IP69K- klassning. Med förmågan att arbeta med de flesta säkerhetsreläer kan BMF uppnå PLe / Cat4 ISO13849-1. Den 8mm stora avkänningsytan ger tolerans mot felinställning.

TEKNISK DATA

Antal poler	8
Arbetstemperatur	-25°C - 80°C
Byter aktuell min	10Vdc 1mA
Fäste	2 x M4
Godkännanden	ISO 13849-1, EN60947-5-3, ISO 14119, EN60204-1, EN62061, UL 508
Integrerad LED	Ja
IP-klass	IP69K, IP67
Kabellängd	5 m
Kabeltyp	PVC
Kontaktbetyg max	24Vdc 0.2A
Kontaktfunktion	2NC 1NO
Ledararea	0,25 mm ²
Material Hus	Rostfritt stål 316

MTTFd	1100a
PL	e acc. ISO13849-1
Rekommenderat monteringsgap	5 mm
SIL	3 acc. IEC62061
Säkerhetskategori	4
Vikt	435 g

