



BERÖRINGSFRI BRYTARE LMZ

412101
LMZ-U 5M OSSD

- 2 säkra PNP-utgångar (OSSD)
- Upp till PL e vid seriekoppling
- Unikt kodad
- IP67/IP69K
- -25°C - 80°C



PRODUKTBESKRIVNING

LMZ är en RFID-kodad säkerhetsbrytare som fungerar bra med de flesta säkerhetsreläerna. LMZ klarar av att hålla en PLe-säkerhetsnivå även med brytare anslutna i serie upp till 30 stycken brytare.

Brytaren är tillverkad i rostfritt stål 316 och är klassad IP69K. LMZ kan användas i praktiskt taget alla miljöer, till exempel under högtryckstvättning och högtemperaturrengöring med rengöringsmedel.

LMZ har lättförstådda LED-indikeringar

Maxavkänningsavståndet är 12mm.

Finns som antingen lågkodad eller unikt kodad.

TEKNISK DATA

Aktiveringsavstånd	12 mm
Arbetstemperatur	-25°C - 80°C
Fäste	2 x M4
Godkännanden	ISO 13849-1, ISO 14119, EN60204-1, EN62061, EN60947-5-1, CE, cULus, TÜV, UL 508
Integrerad LED	Ja
IP-klass	IP67, IP69K
Kabellängd	5 m
Kontaktbetyg max	24Vdc 0.2A
Kontaktfunktion	2 x OSSD, PNP
Ledararea	0,25 mm ²
Material Hus	Rostfritt stål 316

Min. ström	1mA
PL	e acc. EN ISO13849-1
Rekommenderat monteringsgap	5 mm
SIL	3 acc. IEC62061
Säkerhetskategori	4

