

7" MONITOR HLED

ORL0226010

- 12-24 V DC
- Driftstemperatur -40 till +85 °C
- Gjutna kontakter
- Upplösning WXGA 1280xRGBx800 pixels



PRODUKTBESKRIVNING

Orlaco's 7-tums HLED Monitor kan med fördel användas i visionlösningar för mobila maskiner, fordon och fartyg.

Den inbyggda High Definition-bildskärmen är chock och vibrationssäker, justerar automatiskt bildens ljusstyrka till omgivande ljus och med möjlighet att spegelvända bilden.

Monitorn är tillgänglig i två varianter, SingleView eller MultipleView. Med MultipleView går det att ansluta upp till fyra kameror om man också använder en DigiCoax Switch.

TEKNISK DATA

Bildformat	16:9
Displaystorlek	7 "
IP-klass	IP67, IP69K
Kabellängd	1000 mm
Matningsspänning DC max	30 V DC
Matningsspänning DC min	12 V DC
Temperaturområde från	-30 °C
Temperaturområde till	75 °C
Typ	Digital
Upplösning	WXGA 1280 x RGB x 800 pix

Power cable open wired (Secure the power input with a 5A fuse)

1 = Red = Video power in: 12V/24V
2 = Blue = Aux 1
3 = Brown = Aux 2
4 = White = Power OV in
5 = Grey = CAN-H
6 = Yellow = CAN-L
7 = White/yellow = N.C.



Video cable front side molded 4p + Coax female connector:

1 = Black = OV
2 = Red = Power
3 = Yellow = Aux 1
4 = Grey = Aux 2
5 = Coax core = Video
6 = Coax shield = Video GND
Shielding = To housing



Dimensions

