



VENTILMODUL

Serie AV03

AV03-R422102430
Ventil 2x3/2, NC/NC, 24VDC

- Flödeskapacitet 300 l/min
- Låg energiförbrukning 0,55W
- Styrelektronik AES
- Ventilbredd 12,5mm
- Växlingshastighet 8ms



PRODUKTBESKRIVNING

AV-seriens ventiler är monterade på en basplatta som också förser ventilerna med 24V DC via ett elektriskt gränssnitt. Ventilerna klarar upp till 300 l/min. Ventilerna i AV03-serien tål vakuum upp till 10 bar tryck. Ventilerna finns som 2x2 / 2, 2x3 / 2, 5/2 eller 5/3. Genom subbasen tillförs ventilen luft på portarna 1 och har en gemensam ventilerings på portarna 3 och 5. Portarna 2 och 4 är placerade som standard åt sidan. Med 2x2 / 2 och 2x3 / 2 finns två ventiler i en. Ventilerna styrs individuellt.

TEKNISK DATA

Arbetstryck max	10 bar
Arbetstryck min	-0,9 bar
Flödeskapacitet	300 l/min
IP-klass	IP65
Partikelstorlek max	40 µm
Responstid frånslag	16 ms
Responstid tillslag	20 ms
Vikt	0,05 kg