

EXTERN KAMMARE SPECIALSTÅL

Modell BZG-X

BZG-X

Extern kammare specialstål

- Material: rostfritt stål Monell, Duplex, Super Duplex, Titan, Hastelloy
- Processanslutning: fläns, gänga eller svetsände
- Tryck: -1 till 430 bar (materialberoende)
- Temperaturområde: -196 till +450°C (materialberoende)



PRODUKTBESKRIVNING

Extern kammare med val av olika specialstål modell BZG-X specialmaterial. BZG-X används med fördel inom processindustrin där nivåövervakning önskas på utsidan av tanken. Tillverkning enligt val av följande designkoder AD2000, ASME B31.3, NORSOK, EN 13445.

Kammarna är CE och EAC godkända.

Som option erbjuds anslutning för avluftningsventil samt KSR Kueblers hjälp att montera er guidede radar, nivågivare, nivåvakt i kammaren.

TEKNISK DATA

Godkännanden	EN 13445, NORSOK, ASME B31.3, AD2000, DIN EN1092-1, ANSI B16.5, CE, EAC
Längd max	6000
Längd min	150
Material	Super Duplex 1.4410 (UNS S3850), Duplex 1.4462 (UNS S31803), Stål 16Mo3 (1.5415)
Processanslutning	DN10 till DN100, ANSI ½" till 4"
Temperaturområde från	-196 °C
Temperaturområde till	450 °C
Tryck klass från	ANSI class 600, PN63, PN6
Tryck klass till	ANSI class 2500, PN400
Tryckområde max	258 bar
Tryckområde min	-1 bar

