

CBX-8IOL

CBX-8IOL-EIP

- 8 IO-Linkportar
- Ethernet/IP, Modbus eller Profinet
- IP67
- OPC-UA



PRODUKTBESKRIVNING

CBX-8IOL är en mångsidig aktiv master-central för IO-Link.

Som en gateway med inbyggd OPC-UA teknologi kombinerar den fördelarna med både IO-Link och Ethernet-IP, Profinet och Modbus i en och samma produktserie med två varianter för passande bus-system.

Med CBX-8IOL behöves ingen PLC integrerad i systemet, vilket minskar kostnader för hårdvara och mjukvara.

IO-Link-data kan skickas av en IO-Link-produkt direkt till alla SCADA- eller HMI-programvarusystem.

Den unika och integrerade WEB-servertekniken gör det möjligt för användare att ansluta sig till IO-Link-produkter med endast en Ethernet-baserad enhet och använda alla kommersiella webbläsare, ställa in och läsa sensorparametrar på ett effektivt sätt.

TEKNISK DATA

Anslutning	M12
Antal portar	8 st
Dimension (mm)	65 x 212 x 30
Godkännanden	CE, cULus, FCC
IP-klass	IP67
LED-indikering	Ja
Material	Plast
Protokoll	ETHERNET IP
Vikt	454 g

