

NUVO-2700DS

NUVO-2700DS

- CPU: AMD Ryzen V1605B
- Lagring: 1x M.2 NVMe
- RAM: 64 GB DDR4 (två SODIMM slots)
- GigE/USB: 2x GbE, 2x USB 3.1, 2x USB 2.0
- Expansionskort: 2x Google Edge TPU




PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

Bredd	173 mm
DC Input	1x 3-pin plug
Djup	174 mm
GPU	Nej
Grafik	Vega GPU med 8 compute units
Hårddiskinterface - Mini-PCle	2x half-size mini PCI Express för Google Edge TPU
Höjd	50 mm
I/O-portar - Ethernet-port	2x Gigabit Ethernet portar från Intel I210
I/O-portar - Ljudutgång	1x 3.5mm jack mic-in/line-out
I/O-portar - M.2	1x M.2 3042/ 3052 B key, 1x M.2 2230 E key , 1x M.2 2280 M key (SATA signal only)
I/O-portar - Seriell	2x RS-232 (COM1 in DB9, COM2 in RJ50)
I/O-portar - USB	2x USB 3.1 Gen1 (5 Gbps) ports, 2x USB 2.0
I/O-portar - Video	1x VGA, 1x DVI-D
Luftfuktighet	10-90 %, icke-kondenserande
Matningsspänning DC max	35 V DC
Matningsspänning DC min	8 V DC
Minne RAM	16 GB
Montering	DIN-Rail (standard) eller Väggfäste (tillbehör)

Processor	AMD Ryzen V1605B (4C/ 8T, 2M Cache, 2.0/ 3.6 GHz, 12W - 25W TDP)
Remote Control & Status Output	Nej
Temperaturområde från	-25 °C
Temperaturområde lager från	-40 °C
Temperaturområde lager till	85 °C
Temperaturområde till	70 °C
Typ av minne	1x DDR4-2400 SODIMM socket
Vikt	1,6 kg



Unit : mm

