

NYCKELBRYTARE ELF OCH CADET

440K-C21061

Nyckelbrytare Cadet 3 (2 NC+1 NO) inkl vinklad nyckel
(E3802451)

- Flexibel, 8 möjliga nyckelingångar
- Litet byggmått
- IP67



PRODUKTBESKRIVNING

Elf 3 är en liten och mycket flexibel nyckelbrytare som passar till mindre luckor. Den har två säkra kontakter för tvåkanalig inkoppling till ett säkerhetsrelä. Det vridbara huvudet gör att den får åtta möjliga nyckelingångar. Brytaren går att få med platt eller vinklad nyckel. Det finns även en GD2-sats som innehåller en flexibel nyckel och en styrenhet i rostfritt stål för mer krävande applikationer. Så länge nyckeln sitter i brytaren (luckan stängd) är brytarens säkra kontakter slutna.

Cadet 3 har två säkra kontakter för tvåkanalig inkoppling till ett säkerhetsrelä samt en signalkontakt för indikering. Cadet 3 monteras enligt DIN-standard och har åtta möjliga nyckelingångar för lätt och flexibel montering. Brytaren går att få med platt eller vinklad nyckel. Det finns även en GD2-sats som innehåller en semiflexibel nyckel och en styrenhet i rostfritt stål för mer krävande applikationer. Så länge nyckeln sitter i brytaren (lucka stängd) är brytarens säkra kontakter slutna.

TEKNISK DATA

B10d	2x10 ⁶
Frekvens max	2 Hz
Godkännanden	CCC, CE, cULus, TÜV
Hållkraft nyckel	15 N
IP-klass	IP67
Kabelanslutning	1xM16
Kontaktfunktion	2 NC+1 NO
Kontaktspänning max	500 V
Kontaktspänning/ström min	5V/5mA
Kontaktström max	10 A
Livslängd mekanisk	>10x10 ⁶
Material Hus	Glasfiberarmerad plast (PBT)
Material Nyckel	Rostfritt stål

Montering Hus	2xM4 (enl. EN50047)
MTTFd	385 år
Standarder	EN954-1, ENISO13849-1, EN1088, ISO12100, EN60947-5-1 och EN60204-1, SS-EN ISO 14119:2013
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	80 °C
Vikt	0,08 kg
Överensstämmelse mot	EMC, LVD, MD



