OEM Automatic AB
Postadress: Box 1011, 573 28 Tranås
Besöksadress: Dalagatan 4, 573 28 Tranås
075-242 42 00 | kundsupport@oemautomatic.se | www.oemautomatic.se

SAFETY SIMPLIFIER ELSKÅP

För montering mot elskåp

SP-N-89-160-41
Safety Simplifier, 14 I/O, 2NO reläutgångar, för mont. elskåp. På denna enhet är det upptagna hål i botten på Simplifiern, samt följer det med genomföringar och packningar för rätt IP-klass Till en enhet följer det med två förskruvningar.



- 14 I/O som säkra in- eller utgångar
- 2x dubbla reläutgångar
- Säker trådlös kommunikation
- Hål för montering mot elskåp

PRODUKTBESKRIVNING

Safety Simplifier med upptagna hål på baksidan anpassad för att sitta mot elskåp.

Safety Simplifier erbjuder ett enkelt sätt att bygga skyddssystem för mobila och fasta maskiner, helt trådlöst. Safety Simplifier kommunicerar trådlöst i ett nätverk med upp till 16 enheter.

Nätverket har inbyggd repeteringsfunktion som gör att alla enheter vidarebefordrar säkerhetsdata till varandra vilket betyder att alla enheter inte behöver höra varandra direkt utan säkerhetsdata repeteras alltid vidare. Programmering och kommunikation online kan ske trådlöst mellan en dator och alla Safety Simplifiers i ett system.

TEKNISK DATA

Anslutning	Fjäderplint
I/O	14 valbara säkra in eller utgångar
IP-klass	IP65
Kommunikation	Radio
Last utgång max	600 mA
Material Hus	UL-certified material, PC + ABS (Brandsäker), ANSI/UL 94
Max last totalt	2000 mA
PL	e
Rekommenderad säkring	2,5 A
SIL	3
Spänningstolerans	10-30V DC

Säkra utgångar	2NO relä
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	65 °C
Vikt	0,235 kg

EC Type-Examination Certificate

Reg.-No.: 01/205/5692.00/18

TÜVRheinland®
Precisely Right.










Safety
Simplifier
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
N
I/O
U
M
CAN


Inputs for OSSD-Sensoren
Inputs for potential-free contacts
Input/output for illuminated button
Inputs for Safety Mats/Bars
14 In-/Outputs

1
2
3
4
5
6