

OEM Automatic AB

Postadress: Box 1011, 573 28 Tranås

Besöksadress: Dalagatan 4, 573 28 Tranås

075-242 42 00 | kundsupport@oemautomatic.se | www.oemautomatic.se



NETWORK TO NETWORK GATEWAYS

AB9000-B

Modbus TCP Client - EtherCAT Slave

- Lätt att styra och använda
- Snabb överföring av cyklisk I/O-data
- I/O-datakapacitet upp till 256 byte



PRODUKTBESKRIVNING

Anybus X-gateway låter dig ansluta PLC-styrssystem och deras anslutna enheter mellan två olika fältbussar. Detta görs med minimal handpåläggning så att ni ska få systemet att prata så snabbt som möjligt.

X-gateways primära funktion är med snabb överföring av cykliska I / O-data mellan de två nätverken. Detta avlastar ditt PLC från att arbeta med ytterligare beräkningar och låter det fokusera på dess primära uppgift. Gatewayen fungerar som en adapter i exempelvis DeviceNet-nätverket och som en full Master / Client i Modbus TCP-nätverket. Dataöverföringen mellan de två nätverken är helt transparent med en maximal I / O-datakapacitet på 256 byte i varje riktning.

ANYBUS GATEWAY SELECTOR

TEKNISK DATA

Bredd	35 mm
Djup	101 mm
Höjd	110 mm
Matningsspänning	24 V DC
Protokoll	EtherCAT Slave, Modbus-TCP Client/Master
Temperaturområde från	-25 °C
Temperaturområde till	70 °C