

OEM Automatic AB

Postadress: Box 1011, 573 28 Tranås

Besöksadress: Dalagatan 4, 573 28 Tranås

075-242 42 00 | kundsupport@oemautomatic.se | www.oemautomatic.se

**GUMMISLANG FÖR KEMIKALIER****Serie Chem-Flow®****CHEM-FLOW_1**

Gummislang till kemikalier, Serie Chem-flow



- Diameter från 19 till 102mm
- Material UPE-slang med EPDM hölje
- Temperaturområde -35 till +100°C
- Ångrengöring +130°C i max 30min

PRODUKTBESKRIVNING

Serie Chem-Flow från vår tillverkare Xtraflex är en mångsidig slang som kan transportera ett brett spektrum av aggressiva kemikalier. Konstruerad för att säkerställa avledning av elektrostatisk ström.

Slangen är slät och antistatisk ($R < 106\Omega$) UPE (ultrahög molekylär polyetylen), förstärkt med en inbäddad tråd i stål och med ett yttre hölje i antistatiskt EPDM-gummi ($R < 106\Omega$) som är nöt-, ozon och väderbeständig.

Klarar temperaturområde -35°C upp till +100°C, klarar ångrengöring med +130°C i max 30min.

Slangen är tillverkad enligt EN 12115:2011 och testad enligt 1907/2006/CE (REACH).

Godkännanden:

FDA 21 CFR 177.1520

BfR cat.III

DM 21.03.73 e seguenti

European reglement 1935/2004/CE and 10/2011/CE.

