

UNO-137

UNO-137-E13BA

- Expanderbar
- Brett tempområde
- 8DI, 8DO
- TPM2.0
- IEC61010



PRODUKTBESKRIVNING

UNO-137 är en applikationsorienterad enhet som enkelt kan integreras med edge-programvara för att stödja olika industriella applikationer. För maskinövervakning kan till exempel den inbyggda DI/O användas direkt eller anslutas med USB/Bussbaserade -I/O-moduler. UNO-137 kan även utrustas med en extra iDoor modul laddad med CODESYS programvara för en PC-baserad soft logikkontroll. För fjärrhantering av tillgångar stöder UNO-137 Wi-Fi, LTE och 5G-anslutning. Integreringen av Advantechs WISE-DeviceOn-programvara möjliggör flexibel enhetshantering.

TEKNISK DATA

HÅRDVARA

CPU	Intel Atom E3940
Antal kärnor CPU	4
Klockfrekvens	1,8 GHz

Minne RAM	8 GB
Minne	DDR3

IN-/UTGÅNGAR

I/O-portar - COM-port	RS232/422/485
I/O-portar - COM-port 1	RS232/422/485
I/O-portar - Ethernet-port	2
I/O-portar - USB Host	4
I/O-portar - Video	Displayport x2

ALLMÄNNA DATA

Godkännanden	BSMI, CCC, CE, FCC, UL
IP-klass	IP40
Bredd	150 mm
Djup	105 mm
Höjd	35 mm
Material Kapsling	Aluminium
Vikt	0,8 kg
Effektförbrukning	21 W
Manöverspänning DC min	10 V
Manöverspänning DC max	36 V
Temperaturområde från	-40 °C
Temperaturområde till	70 °C
Temperaturområde lager från	-40 °C
Temperaturområde lager till	85 °C
Luffuktighet	10-95% RH @40°C
Kylning	Fläktlös design
Montering	Stående, Vesa, DIN, Pelare
Digitala utgångar	8 st
Digitala ingångar	8 st