

RADARENHET MED ENKELSENSOR

ORL0403160

- Max övervakningsområde 12x3m
- Ej känslig för regn, snö, smuts eller temperaturförändringar
- IP67
- -40°C to +85°C
- Fäste i rostfritt stål



PRODUKTBESKRIVNING

Komplett enkelradaruppsättning

Med RadarEye kan man använda en kombination av radarsignaler och kamerabilder, vilket ger föraren en komplett bild av omgivande område. Förutom de akustiska signalerna och kamerabilderna finns det också ett guidelinjer i monitor som mäter avståndet mellan objektet och fordonet. Ett komplett paket med RadarEye enkelsensor består av, SRD-sensor, radarbox med extern högtalare, kablar, terminator, kamera och SRD-monitor.

Komplett kit

- ORL0403160 Radarenhet sensor och monteringsfäste
- ORL0504820 SRD Radarbox
- [ORL0171010](#) Famos backkamera 118° (annan öppningsvinkel kan väljas)
- ORL0208871 Monitor 7" SRD
- ORL0301051 Kabel 5m M12 SRD
- ORL0301880 Kabel 5m UNI kamera



Enkelradar för befintliga/tredjeparts monitor med analogingång

Många entreprenadmaskiner är redan utrustade med analoga backkameror och bildskärmar när de kommer från fabrik. Dessa system kan enkelt kompletteras med ett Orlaco radarsystem. SRD-radarboxen integrerar radarvarningar direkt in i bilden på befintlig monitor och lägger till akustiska varningar. Detta system kan alltså komplettera ett redan befintligt Orlacosystem eller ett analogt tredjepartssystem. Visuella varningszoner som syns i monitor och de akustiska varningarna gör att föraren kan arbeta säkrare och med större tillförlitlighet och effektivitet.

Kit för integration

- ORL0403160 Radarenhet sensor och monteringsfäste
- ORL0404700 SRDRadarbox för befintliga/tredjeparts monitor
- ORL0301051 Kabel 5m M12 SRD

OBS! Kablar för inkoppling av befintlig/tredjeparts kamera och monitor ingår ej.

