

FLIR A400/A700

FL-91900-0000

FLIR A400 Thermal Core, 320x240/30Hz, -20°C to 2000°C

- Temperaturområde: -20 till 1500°C
- Upplösning: 464 x 348 & 640 x 480
- Lins: 2x Macro, 6°, 14° och 42°
- Bildfrekvens: 30 Hz
- Ethernet: PoE IEEE 802.3af (M12 8-pin X-coded), WiFi



PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

Bildfrekvens	30
Bredd	77 mm
Djup	123 mm
Ethernet - Kommunikation	1000 Mbps
Ethernet - Kontakt	M12 8-pin X-coded, female
Ethernet - Protokoll	PoE IEEE 802.3af class 3
Ethernet - Standard	IEEE802.11a/b/g/n
Höjd	77 mm
I/O-portar - Ingång	2× opto-isolated, Vin (low) = 0 to 1.5 V, Vin (high) = 3 to 25 V
I/O-portar - Utgång	3× opto-isolated, 0 to 48 V DC, max. 350 mA
IP-klass	IP66
IR-upplösning	320 × 240
Noggrannhet	±2°C
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	2000 °C
Vikt	0,82 kg