

PUSH-IN SOCKLAR

S7-PI

Push-In sockel QRC till C7-reläer 8-stift (E4099173)

- 25% mindre platskrävande
- Kablage från 0.34mm² till 2.5mm²
- Snabb och verktygslös montering
- 2 anslutningar per pol



PRODUKTBESKRIVNING

Serien möjliggör det mest effektiva sättet att installera reläsocklar i styrskåp. Med en push-in sockel från ComatReleco får du både en snabb och enkel installation och de ger dig även mer utrymme i ditt styrskåp. Detta gör att du sparar både tid och installationskostnader. I vårt sortiment finns ett brett utbud av tillbehör såsom märkband, byglingar och verktygsskit som gör det ännu enklare för dig.

TEKNISK DATA

UTGÅNGSDATA

Brytförmåga spänning	250 V
Brytförmåga ström	10 A

ALLMÄNNA DATA

Utförande	Push-in Sockel
Isolation anslutning/anslutning	2500 V
Isolation anslutning/skena	2500 V
Material	PA
Montering	DIN-skena
Anslutningsarea enkelledare	4 mm ² 2x2,25 mm ²
Anslutningsarea flerledare	2x0,34-2,5 mm ²
Temperaturområde från	-40 °C
Temperaturområde lager från	-40 °C

Temperaturområde lager till	80 °C
Temperaturområde till	60 °C
Vikt	46 g

