

DIGITAL ETHERNET MONITOR ELED

ORL0411400

Ethernet ELED Monitor

- 12-24 Vdc
- WXGA 1280 x RGB x 800 pixels
- Displaystorlek 7 "



PRODUKTBESKRIVNING

Orlacos nya Ethernet monitor är startskottet för ett helt komplett digitalt ethernet system, och detta tillsammans med en eller flera E-mos kameror utgör ett digitalt Plug and Play system för att snabbt och smidigt få igång ditt önskade system.

Oavsett vilken typ av maskin du har eller var du har behovet för sikt, är det enkelt att installera och snart har du en knivskarp bild av fronten, bakdelen eller sidorna av din maskin. Hjullastare, grävmaskin eller lastbil? Detta helt digitala system täcker dem alla.

Den nya 7" monitorn har en knivskarp bild tack vare HD-kvalité vilket ger dig som användare bästa möjliga förutsättningar för att se omgivningen kring din maskin.

OEM Automatic AB erbjuder 2 versioner av denna monitor,

Den ena för att ansluta till en eller flera Orlaco E-mos digital kameror,

Den andra för E-mos kameror samt Orlacos RadarEye detekteringssystem.

Oavsett vilken du väljer kommer du få ett system med utmärkt bild i alla väder och miljöer.

Monitorns hölje är gjort av slitstarkt termoplast utvecklad för fordonsindustrin och för att skydda displayen och det integrerade tangentbordet i den, sitter ett förstärkt glas av högsta kvalitet.

Med ett IP65-klassat skydd är det dessutom enkelt att hålla ELED monitorn ren från smuts, då den är avspolningsbar.

Monitorn klarar temperaturer från -30° till +70° och är vibrationsskyddad.

TEKNISK DATA

Displaystorlek	7 "
IP-klass	IP65, IP69K
Matningsspänning DC max	24 V DC
Matningsspänning DC min	12 V DC
Temperaturområde från	-30 °C
Temperaturområde till	70 °C
Typ	Digital
Upplösning	WXGA 1280 x RGB x 800 pixels

A diagram showing a 7-inch ELED monitor connected to a 4-camera system. The monitor is connected to a power source and a switcher. The switcher is connected to four cameras, each labeled 'Camera 1' through 'Camera 4'. Each camera is also connected to a power source. The switcher is a multi-port device that routes the video signal from the cameras to the monitor.

