

SYNGLAS FÖR HÖGA TRYCK OCH TEMPERATURER

LGG-RI RI M

LGG-RI

Synglas för höga tryck

- Reflexindikator
- Tryck upp till 250 bar
- Temperatur från -196° till + 100°C



PRODUKTBESKRIVNING

Synglas från Kuebler med enkelt montage för visning av nivå i t ex ångpannor och andra applikationer med höga temperaturer och tryck. Mycket lämpliga för kemisk industri, kraftverk och olje- och gas anläggningar. Även kryoanläggningar för låga temperaturer (-196°)

Synglasen levereras kudnanpassade i flera olika material och med stort utbud av ventiler och processanslutningar.

Varje synglas är utrustat med en säkerhetsventil för att förhindra att läckage uppstår vid t ex mekanisk åverkan.

Reflexsynglas (DIN 7081)

Nivåövervakning av gaser och genomskinliga vätskor. Det infallande ljuset bryts i prismans spår och reflekteras. Gasen visas silverfärgad och vätskan som en mörk pelare.

Transparent synglas (DIN 7081)

Vätskan visas direkt i synglasets som är monterat mellan två stålramar förseglade med U-bultar.

Refraktionssynglas

Delarna skyddas av Mica som gör att synglasets klarar temperaturer upp till +374°C. Mica är ett glimmer som används som isolator.

Ljuset bryts i gasfasen och indikerar nivån.

SYNGLAS FÖR SIDOMONTAGE MODELL LGG

- Säkerhets ventiler för varje glas vid mekanisk åverkan
- Kontinuerlig visning utan hjälpspänning
- Temperatur: -196 till 374° C
- Tryck: -1 till 250 bar

För offert använd gärna förfrågningsunderlaget längre ner på sidan.