

AF/ARMAFLEX SLANG

AF-1-006

Armaflex slang

- För rörtterdiameter Ø 6-160mm
- Hel utan skarv
- Standardlängd 2m



PRODUKTBESKRIVNING

AF/Armaflex är det första flexibla isoleringsmaterialet som har MICROBAN®-teknik. När mikrober kommer i kontakt med isoleringens yta, tränger MICROBAN®-skyddet in i mikroorganismernas cellväggar och gör att de inte kan fungera, växa eller reproducera sig. Eftersom skyddet byggs in under tillverkningsprocessen, försvinner det inte vid tvätt eller slitage. Detta ger AF/ Armaflex-produkter ytterligare ett skydd mot mögel och svamp och är därmed en mycket lämplig långsiktig lösning för isolering av ventilations- eller luftkonditioneringsutrustning i offentliga byggnader såsom skolor, sjukhus, äldreboenden, kontor och flygplatser samt de mekaniska systemen i läkemedels- eller livsmedelsindustrin.

TEKNISK DATA

Driftstemperatur max	110 °C
Driftstemperatur min	-50 °C
Färg	Svart
Isoleringstjocklek	7 mm
Längd	2000 mm
Max ytterdiameter rör	6 Ø mm
Meter/kartong	360 m