

XI410 LT SMARTKAMERA

OPTXI41LTF20T090

- Upplösning: 384 x 240 pixels
- Mätområde: -20 °C - 900 °C
- Termisk känslighet (NETD): 60 mK
- Analoga och digitala utgångar
- Motoriserad zoom



PRODUKTBESKRIVNING

Scope of supply:
Process imager Xi 410
USB cable (1 m)
Ethernet PoE cable (1m)
Cable for output/input (1 m) incl. terminal block
Mounting bracket with nut
Software package optris PIX Connect
;

TEKNISK DATA

Analog utgång	3x Analog
Bildfrekvens	25
I/O-portar - Ingång	Direct input: 1x input (analog or digital); optically isolated
I/O-portar - Ingång, funktion	Process interface (PIF) can be conneced
I/O-portar - Utgång	Direct output: 1x analog output (0/4-20 mA)
I/O-portar - Utgång, funktion	Process interface (PIF) can be conneced
IP-klass	IP66
IR-upplösning	384 x 240 pixlar
Kontakttyp	USB 2.0 / Ethernet (PoE)
Mätområde max	900 °C
Mätområde min	-20 °C
Noggrannhet	±2°C or ±2%, whichever is greater
Omgivningstemperatur	0 °C - 50 °C
Storlek	36 mm x 100 mm

Termisk känslighet	50 mK
Tripodfäste	Nej
Vikt	0,2 kg