



MT60 MONOLITISKT LJUSTORN

MT60-F100-24V DC

MT60 24VDC Steady & Flashing(Röd) RYG

- Förinstallerat
- Transparent lins
- 360 graders spridningsvinkel
- IP66
- IK07



PRODUKTBESKRIVNING

MT60 är en monolitisk ljustorn från Auer Signal som är lätt att installera och har en cirkulär ljusfördelning för att förhindra att operatören hamnar i en "blind spot". Den har en transparent lins för att förhindra felaktig signalering som orsakas av yttre ljusstörningar. MT60 har en fast, separerad färgposition (grön/gul/röd) och erbjuder både fast ljus och eskaleringsalternativ, inklusive blinkande rött och/eller ljud. Den är särskilt lämplig för anläggningskonstruktion,, byggteknik, logistikfaciliteter, maskinteknik och automatisering, styrteknik, kopplingsskåpskonstruktion. Ljustornet finns i spänningar om 24 V DC, 110 V AC & 230 V AC.

TEKNISK DATA

Diameter	61 mm
Färg hus	Vit
Färg lins	Vit
Höjd	291 mm
IK-klass	7
IP-klass	IP66
Montering	Rörsockel
Nominell matningsspänning	24 V DC
Nominell ström	3 mA
Temperaturområde från	-25 °C
Temperaturområde till	50 °C

