

SYNGLAS DIN28120

P-LS0206.131.00
Synglas DIN 28120 DN50

- Rund fläns för svetsning på tankvägg
- Komplet med packningar, glasskiva och skruvar
- DN 50 - DN 200
- Visningsdiameter: 80 till 225 mm
- Material: rostfritt, stål och specialstål



PRODUKTBESKRIVNING

Synglas DIN 28120 för svetsning i processkärl, rörledningar eller andra slutna system där man vill observera processen eller mediet.

Storlek DN50 till DN200

Dimensionerna är i enlighet med de konstruktionsstandarder som beskrivs i DIN 28120. Flänstjocklekar dimensionerade enligt denna standard säkerställer problemfri positionering av glaset, förutsatt att blockflänsen är korrekt insvetsad.

Kan kombineras med torkare, belysning och/eller kamera

Levereras med certifikat enligt DIN EN 10204 3.1 eller 3.2

TEKNISK DATA

Base flange (welding flange)	Kolstål RSt 37-2, Rostfritt stål
Cover flange	Kolstål RSt 37-2
DN	50
Fastening bolts	M16
Fastening bolts material	Rostfritt stål A2, Kolstål 5.6/5
Material Packning	PTFE, Silikon, KLINGERSil C-4400
Pressure Class	16
Pressure rating (PN)	10/16
Sight glass disc diameter	100 mm
Sight glass disc material	Soda-lime glass: härdat DIN 8902

Standarder	DIN 28120
Temperaturområde till	150 °C
Tightening torque for bolts lubricant factor/μ 0.1	28/32
Viewing diameter	80 mm