

ENSTO

KR5031

Radklämma

Kod	KR5031
GTIN	6418677111402
E-nummer	2673505
Namn	Radklämma Ensto Clampo Compact 3-polig med trådsydd, Cu 1,5 mm ² , 750 V
Beskrivning	Ensto Clampo Compact-kompaktradklämmor är idealiska att använda när utrymmet är begränsat. Det kompakta utförandet gör att kompaktradklämmorna kan installeras snabbt, antingen direkt på en underlag eller på en DIN 15- eller DIN 35-skena.
Återförsäljare	Ensto Finland Oy



Teknisk specifikation

Dimensioner

Vikt:	0.01 kg
Ledartvärsnitt:	1,5
Volym :	1.04 cm ³
Storlek:	25.9 x 22 x 18.2

Temperaturer

Drifttemperatur:	≤ 105 °C
------------------	----------

Elektriska värden

Nominell isolationsspänning:	750 V
Nominell ström A:	17.5 A
Smutsighetsgrad:	2

Material

Kåpa:	Polyamid
-------	----------

Färg

Färg: Grå

Egenskaper

Antal poler: 3
Skruvskalle: Spårskalle
Fastsättning: DIN-skena

Mekanisk

Åtdragningsmoment: 0.4 Nm

Certifikat

Standarder: CSA C22.2 No. 158-1987, EN 60947-7-1, UL 1059
UL-kategori: XCFR2
UL filnummer: E192532, E192532

Betyg

ETIM 7: EC000897

US specific

Ledarstorlek: 14-22
Max. spänning: 150 V
Åtdragningsmoment: 4.4 Lb-In
Maxström: 10 A

ETIM

ETIM

Length: 22 mm
Closing plate required: false
Material insulation body: Thermoplastic
Rated voltage: 750 V
Width/grid dimension: 26 mm
Mounting method: DIN rail (top hat rail) 15 mm
Colour: Grey
Type of electrical connection 1: Screw connection
Number of levels: 1
Height at lowest possible mounting height: 22 mm
Operation temperature: 105 °C
Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve: 0.5 ... 1.5 mm²
Number of clamp positions per level: 3
Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve: 0.5 ... 1.5 mm²
Explosion-tested version 'Ex e': false
Connectable conductor cross section multi-wired: 0.5 ... 1.5 mm²
Inflammability class of insulation material acc. with UL94: V2

Rated current In:	17.5 A
Type of electrical connection 2:	Screw connection
Connection position:	Sideways

Förpackning

Förpackning

Unit:	PCS
Size:	200
Length:	250 mm
Width:	90 mm
Height:	120 mm
Weight (net):	1.38 kg
Weight (brt):	1.393 kg
Volume:	2.7

Pallet package

Unit:	PCS
Size:	65600